

1_ Commencez par découper le châssis, limez, pliez vérifiez l'équerrage il ne doit être en biais., soudez le.

2_ détachez la base, ajustez là au besoin sur le châssis .soudez

3_ détachez les traverses de tampons après avoir vérifiées le passage des tampons, et garnitures de traverse

crochet boyaux de frein .Soudez les deux traverses après avoir fixé les deux garniture 3 et 4 à la plaque 2.

4_ découpez les quatre boîtes à sable les présenter à l'arrière des traverses. marquez l'emplacement des tampons ,dans de la carte plastique.

percer les boîtes à sable pour le passage des tampons.

5_ fixer les boîtes d'essieux.

6_ détachez et pliez les marches pieds 4 ,les souder en commençant par l'avant.

7_ découpez les deux réservoirs latéraux ,fabriquer les armatures dans la plaque roulez les sur le manche d'un pinceau .colmatez les extrémités des réservoirs avec de la patte à fixe ou à modelé.

Soudez les sur le châssis.

8_ découpez et pliez les pièces de la cabine ,cintrer la partie avec le toit ,au forme des panneaux av, ar .

Ajuster prenez le temps car l'équerrage est important .soudez les trois morceaux ,découpez l'excédent.

9_ Fixez la cabine sur le châssis ,que lorsque le modèle sera fini d'être construit, et peint car il faut mettre les carreaux.

10_ découpez le capot ar, pliez , ajustez et soudez le .

11_ découpez et pliez le capot av 7 ,il faut qu'il reste amovible.

Confectionnez deux équerres dans la plaque ,soudez

les sur le châssis ,puis présentez le capot il doit tenir en place.

12_ découpez l'échappement dans le tube ,puis découpez le carter dans les chutes. Enroulez la chute autour du cylindre ,tracez

et découper l'excédent.le collez sur le capot av. Faire de même pour les déflecteur de corne, coupez les dans les chutes ,puis

les coller sur le toit.

13_ fabriquez les rambardes coupez pliez ,soudez les morceaux entres eux. suivant le plan. Les fixer au châssis.

14_ installer les quatre phares en places, les tampons, les crochets, les plaques, et boyaux de freins.

15_ installez les blocs moteur, avec la vis de serrage, calez le .

Voilà c'est fini pour moi, à vous de voir pour la peinture.

Loco tracteur y2110

ROTOMAGUS.COM PL Y2100

